

Solarspitzengesetz: Exportbegrenzung 60%

Anforderung

- Wirkleistung muss am Netzverknüpfungspunkt auf 60% der DC-Leistung reduziert werden

Voraussetzungen

- Zugang zum FusionSolar Portal

oder

- Zugang direkt zum Wechselrichter mit der FusionSolar App

FusionSolar Portal

Weitere Informationen | Gerätemanagement | Alarme | [Konfiguration](#)

Wirkleistungssteuerung

Modus:

Exportbegrenzung (kW) ⓘ

Regler:

Wechselrichter

Maximale Eisansleistung (kW):

0,000 [-1000,000~5000,000]

Regelpunkt:

Gesamtleistung

Regelgeschwindigkeit (s):

0,5 [0,2~300,0]

Abtastrate (s):

5,0 [2,0~300,0]

Regelhysterese (kW):

0,000 [0,000~50,000]

Leistung in % bei Kommunikationsstörung:

0,0 [0,0~100,0]

= installierte DC-Leistung(kWp) * 0,6

SDongle

Weitere Informationen | Gerätemanagement | Alarmmanagement | Historische Informationen | [Konfiguration](#)

Exportbegrenzung

Wirkleistungssteuerung (Modus):

Begrenzen Sie den Energieexport...

Begrenzungsmodus:

Gesamtleistung ⓘ

Leistungssenkungs-Anpassungszeitraum (s):

0,5 [0,2~300,0]

Maximale Schutzzeit:

5,0 [2,0~300,0]

Schwellenwert für Leistungsanstieg (kW):

0,500 [0,000~50,000]

Wirkleistungsbegrenzung für Ausfallsicherheit (%):

0,0 [0,0~100,0]

Maximale Netzeinspeisungsleistung (kW):

0,000 [-1,000~10,000]

= installierte DC-Leistung(kWp) * 0,6

EMMA

FusionSolar App

